

“ЛАКПРОМ” – АД

КВАРЦОВА БОЯ **ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

ЛП-ТС-115/2006

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКА: Завършващо полимерно покритие със структурен ефект “мазилка”. Съдържа обработен природен кварц и специални добавки. Безопасно при нанасяне, безвредно при експлоатация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предназначена е за интериорно и екстериорно боядисване в жилищни помещения и сгради и директно нанасяне върху всякакъв вид стиропор /EPS,XPS/, фасадни повърхности и др.

Кварцовата боя притежава силна адхезия към стиропорена повърхност и при използването и не е необходимо да се извършва шпакловане, поставяне на армираща мрежа, грундиране и нанасяне на мазилка. Елиминират се няколко строителни операции, с което се намалява времето и цената за извършване на топлоизолационни работи на сгради и съоръжения.

Подходящо за архитектурни решения при ново строителство и ремонти на жилищни и обществени сгради. За външно и вътрешно оформление. Нанася се върху всички видове минерални основи – варови, циментови, вароциментови, гипсови, бетонови и съществуващи дисперсионни покрития. Притежава “дишаща” способност, висока покривност, устойчивост на атмосферни влияния и UV защита. Кварцовата боя може да се оцветява в пастелни тонове с цветни тониращи пасти или с Акрилатна тонираща боя “Супер цвят”, производство на “ЛАКПРОМ” АД. Постига се структурен ефект при различни техники на нанасяне. Покритието е в съответствие със съвременните изисквания за дълготрайност, декоративен външен вид и екологичност. Произвежда се в три разновидности: Кварцова боя акрилна; Кварцова боя силиконова; Кварцова боя силикатна.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

КВАРЦОВАТА БОЯ се произвежда в консистенция готова за нанасяне. Не се допуска разреждане с вода. В периода на лагеруване се допуска разслояване. Разбъркай добре съдържанието на опаковката преди нанасяне!

КВАРЦОВАТА БОЯ се нанася върху здрави, равни, сухи, чисти, предварително грундирани повърхности. Подходящи грундове: Грунд импрегниращ АК-011; Бетонгрунд контакт– Контактен грунд за бетон; Грунд запечатващ блокиращ; Силиконов импрегниращ грунд СО-012; Силикатен импрегниращ грунд СК-011.

Нанасянето се извършва при температура от 5°С до 30°С и нормална влажност на въздуха с помощта на ваяк /къс косъм/ на успоредни ивици и машинно. При работа с Кварцовата боя не се допуска смесването ѝ с други продукти, в т.ч. минерални пълнители, дисперсия и др.; нанасянето ѝ по повърхности, огрени от

слънцето при температура на въздуха над 30°C; нанасянето ѝ по мокри и обледени повърхности или по време на валежи и силен вятър.

Нанасянето се извършва с помощта на валяк /къс косъм/ на успоредни ивици.

В зависимост от техниката /похвата/ на нанасяне може да се постигне декоративен ефект на покритието.

Интервал на препокриване не по-малко от 90 минути.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди да са засъхнали.

Не отделя органични разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- 1.Външен вид - гъста хомогенна маса
- 2.Цвят - бял или по еталон
- 3.Разход - около 5 – 6 кв.м/л (280-350 гр./кв.м) за една ръка;
- 4.Съхливост - 90 минути при 20°C. При понижаване на температурата, времето за съхнене може да се удължи.

ОПАКОВКА:

Пластмасови опаковки с вместимост 18л., 5,5л., 2,5л.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от +5°C до +25°C, като се предпазва от замръзване.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 12 месеца.