

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД АК-011 ЛП-ТС-009/00

МЗ писмо № 47-22-ХТ-03254/2000

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за грундиране на обикновен и лек клетъчен бетон, варови и циментови мазилки, стени и тавани в жилищни и обществени помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове вододисперсионни бои - “ЛАТЕКС - НОРМАЛ”; “ДИСПОВИТ W”; “ДИСПОВИТ”; “ДИСПОВИТ СУПЕР” и ФАСАДНА БОЯ АК-1

Притежава дълбока проникваща способност, като стабилизира нездравите повърхности.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат добре почистени от прах, разрушени стари покрития, мазни петна и други.

Нанасянето се извършва с четка, валеж или чрез шприцване, в един слой при температура над 5°C.

При необходимост се разрежда с вода.

Особено подходящ е за затворени помещения. Не отделя органични разтворители.

Технически данни

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Външен вид | - | еднородна течност |
| 2. Съхливост | - | 20 °C – 2 часа |
| 3. Разход | - | 10 м ² /л (70 – 90 г/м ²) – гладки повърхности. |
- Разходът се увеличава в зависимост от грапавината на повърхностите.

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи помещения при температура 5° - 25°C, като се предпазва от замръзване.

Гаранционен срок

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 39 , 996 31 42
-----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------