

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД АК-011 ЛП-ТС-009/00

МЗ писмо № 47-22-ХТ-03254/2000

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Приложение: Притежава дълбока проникваща способност, като стабилизира нездравите повърхности, изравнява хигроскопичността на различно попиващи основи. Ефектът от полагането на Импрегниращ грунд АК-011 се заключава в заздравяване на основата, подобряване на адхезията с финашното покритие и намаляване разхода на боя. Предназначен е за грундиране на:

- меки гипсови мазилки и шпакловки;
- гипсокартон;
- лекопесъчливи, циментови и вароциментови мазилки;
- тухли;
- обикновен и лек клетъчен бетон;
- газобетонни и минерални основи,

в жилищни и обществени помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове вододисперсионни бои - “ЛАТЕКС-НОРМАЛ”; “ДИСПОВИТ W”; “ДИСПОВИТ”; “ЦВЕТЕН ДИСПОВИТ”; “ДИСПОВИТ СУПЕР”; “АКВАКРИЛ БОЯ ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ И БЕТОН АQ-16”; “АКВАКРИЛ ЛАК ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ И БЕТОН АQ-12”; ФАСАДНА БОЯ АК-1 и др.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат добре почистени от прах, разрушени стари покрития, мазни петна и други.

Нанасянето се извършва с четка, валеж или чрез шприцване, в един слой при температура над 5°C.

При необходимост се разрежда с вода.

Особено подходящ е за затворени помещения. Не отделя органични разтворители.

Технически данни

1. Външен вид - еднородна течност
2. Съхливост - 20 °C – 2 часа
3. Разход - 10 м²/л (70 – 90 г/м²) – гладки повърхности.

Разходът се увеличава в зависимост от грапавината на повърхностите.

Опаковка

Пластмасови опаковки с вместимост 970 мл; 3,9 л; 4,5 л; 20 кг.

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи помещения при температура 5° - 25°C, като се предпазва от замръзване.

Гаранционен срок

12 месеца от датата на производство.

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
02/996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
02/996 43 38