

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

АКРИЛАТНА ФАСАДНА БОЯ АК –1[®] ЛП-ТС-027/2001

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначена е за външно боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек и клетъчен бетон, шпакловани топлоизолационни плоскости. Прилага се при ново строителство и ремонт.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Преди нанасянето на боята повърхността трябва да бъде почистена от прах, стари разрушени покрития, мазни петна и грундирана с Грунд импрегниращ АК – 011.

Преди употреба боята в опаковките трябва да се хомогенизира добре. Върху грундираната и изсъхнала повърхност фасадната боя се нанася с валеж, четка или чрез шприцване в два или три слоя. Полагането на всеки следващ слой може да започне след окончателното изсъхване на предходния слой (за не повече от 2 часа при температура 20°C).

Условен разход: 300 – 400 g/m² в зависимост от вида на основата.

Не се допуска нанасянето на боята при температури под 5°C и над 30°C, както и при директно слънчево греене.

ФАСАДНА БОЯ АК-1[®] не трябва да се смесва с други типове дисперсионни латексни или фасадни бои.

За нюансиране се използват акрилатни тониращи бои “СУПЕР ЦВЯТ” на “ЛАКПРОМ” АД.

Инструменти и зацапани места се почистват преди да са засъхнали с вода.

Опаковки: пластмасови опаковки от 1,2 л до 18 л

СЪХРАНЕНИЕ

Боята се съхранява при температура над 5°C , като се предпазва от замръзване.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------