

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ПОКРИТИЕ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ АК-15 ФС-03/2001**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначено е за хидроизолация на плоски покриви, тераси, основи (нанесени върху здрава бетонна или циментова повърхност), както и за фасадни мазилки. Използва се и за ремонти на съществуващи хидроизолации. Покритието се характеризира с висока еластичност, водонепроницаемост, UV защита, атмосферостойчивост, адхезия към различни основи.

Притежава декоративен ефект, лесно се нанася.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Нанася се върху сухи, чисти и равни /гладки/ повърхности. Основата трябва да е здрава /бетон или циментова замазка/.

Произвежда се в консистенция готова за директно нанасяне.

Преди употреба покритието се хомогенизира добре в опаковката.

Нанасянето се извършва с четка, валик или чрез шприцване при температура от 5°C до 30°C . Интервала на препокриване между отделните слоеве да е не по-малко от 5 часа.

#### **Технически данни**

1. Цвят - оксидно червен и по еталон
2. Съхливост - 3 часа при 20°C
3. Условен разход :

За плоски покриви и тераси – не по-малко от 2,00 мм сух филм – 5200 г/кв.м

За всички останали случаи – не по-малко от 1,5 мм сух филм – 3900 г/кв.м

#### **Опаковка**

Пластмасови кофи с вместимост от 5,5 l до 18 l.

#### **Съхранение**

В закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 25°C. Да се пази от замръзване.

#### **Гаранционен срок**

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА  
996 30 66

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38 вЪт.. 312

ФАКС  
996 31 39, 996 31 42