

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

АКРИЛСИЛИКОНОВА БОЯ ЗА КЕРЕМИДИ ЛП-ТС-089/2004

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За боядисване на циментови или керамични керемиди, по единично или както са наредени на покрива.

Боята за керемиди притежава висока водоотблъскваща способност, устойчивост на атмосферни влияния, промишлени замърсявания. Има висока проникваща способност и се нанася лесно.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Препоръчва се първо да бъдат грундираны с Импрегниращ грунд АК-011 или силиконови грундове: Силиконов импрегниращ грунд СО-012 и Водоотблъскващ импрегниращ грунд СО-011 на “Лакпром” АД. Грундирането може да стане чрез потапяне на керемидите в разтвор на грунда /за нови керемиди/ или с четка, ваяк или шприцване.

НАНАСЯНЕ

С четка, ваяк или чрез шприцване в два слоя. Интервал на препокриване – не по-малък от 4 часа.

Не се допуска нанасянето на боята при температури под 5°C и над 30°C.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

Боята се произвежда в консистенция, готова за нанасяне. При необходимост се разрежда с вода.

Условен разход: 90-110 g/m² за един слой в зависимост от вида на основата.

Съхнене: 4 часа при 20°C

СЪХРАНЕНИЕ

Боята се съхранява в сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 30°C. Да се пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12 месеца от датата на производство.