

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

БЕЗИР АЛКИДЕН

ЛП-ТС-040/2001

ИНСТУРКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за грундиране на дървени повърхности. Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове алкидни, алкидно-акрилатни лакове, емайллакове и бои.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Нанася се върху предварително почистени от прах и механични замърсявания, дървени повърхности с четка, чрез шприцване, с ваяк при температура не по-ниска от 5°C.

Продуктът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда!

За измиване на зацапани места и инструменти препоръчваме разрежител МРТили АМВ на “Лакпром” АД.

Съхнене при 20°C-24 часа

Опаковки:

Метални кутии с вместимост 0,700 л, кофи 18 л.

Съхранение

В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°C до 25°C предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 31 42	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------