

# **“ЛАКПРОМ” АД**

## **“АКВАКРИЛ”**

**АКРИЛНА БОЯ EN-71.3 ЗА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ**

**/водоразредима/**

ЛП-ТС-129/2007

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

“АКВАКРИЛ” е декоративно-защитна боя от пигменти, пълнители и добавъчни материали във воден разтвор на акрилен полимер.

Съставът на боята е в съответствие с изискванията на БДС EN-71.3

“Безопасност на играчките. Миграция на определени елементи”.

Водоразредим, безвреден продукт.

“АКВАКРИЛ” е предназначен за боядисване на дървени детски играчки, дървени повърхности и изделия от дърво, предназначени за експлоатация от деца в детски градини, училища, домашни условия и др.

#### **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:**

В периода на лагеруване се допуска разслояване, затова преди употреба разбъркай добре съдържанието в опаковката.

“АКВАКРИЛ” се нанася с четка, валик или пистолит върху здрави, чисти и сухи повърхности, предварително грундиран с разредена 1:1 до 1:2 боя с вода.

Препоръчително двуслойно нанасяне.

За добър външен вид на покритието се препоръчва работа при температури от 15С до 25С и относителна влажност не-повече от 5С.

Не се допуска нанасяне при температура по-ниска от 5С.

Боята е в консистенция готова за нанасяне. При необходимост се допуска разреждане до 5 % с вода. Инструменти и зацапани места се измиват с вода.

#### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Външен вид | - хомогенна вискозна до тиксотропна маса        |
| 2. Цвят       | - по еталон                                     |
| 3. Съхливост  | - повърхностна до 60 минути<br>- пълна 4-5 часа |

В зависимост от температурата и влажността на въздуха, времето за пълна съхливост може да нарастне до 24 часа.

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 4. Условен разход | - 70 -100 гр/м / 12-15кв.м/л /. |
|-------------------|---------------------------------|

**ОПАКОВКА:** опаковки с вместимост 0,700мл.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5° до 30°С. Пази от замръзване!

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК:**12 месеца

ЦЕНТРАЛА  
39 51 31

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38 вът.. 312

ФАКС  
39 51 33; 39 49 79