

“ЛАКПРОМ” АД- СОФИЯ

АКРИЛЕН КИТ ЗА ДЪРВО Лп-тс-090/2004 **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за изравняване и изглаждане на неравности, пори и др. дефекти върху масивни, фурнировани, шперплатови, фазерни и др. дървени повърхности преди байцване, грундиране, боядисване или лакиране.

Акрилният кит за дърво притежава добра запълваща способност, бърза съхливост, здравина, добро шлайфане.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Акрилният кит за дърво се нанася с шпакла в тънък слой. При необходимост от изравняване на по – големи неравности е необходимо нанасяне на последователни слоеве. Нанасянето на всеки слой да става след изсъхване на предходния.

Китваната повърхност може да се шлайфа до 60 минути, след изсъхване, след което се обезпрашава и обработва с байц, грунд или лак.

Зацапани места и инструменти се почистват и измиват с вода преди изсъхване.

Съхливост

- 1 час при 20°C

ОПАКОВКА :

Пласмасови опаковки.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5° до 30°C.

Да се пази от замръзване и действие на преки слънчеви лъчи!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК :

12 месеца от датата на производство.