

“ЛАКПРОМ” АД

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА “АКВАКРИЛ” – ЛАК ЗА ПАРКЕТ

**/водоразредим/
ЛП-ТС-138/2007**

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Еднокомпонентен, безцветен лак на база модифицирани акрилни полимери.

Покритието запазва и подчертава естетвената красота на дървото с приятен копринен гланц или мат. Притежава висока твърдост, устойчивост на надраскване и износване. Устойчив на вода, миещи и почистващи препарати.

Лакът за паркет е водоразредим, безвреден, лесен за нанасяне продукт, с бърза съхливост. Не оказва вредно въздействие върху човека и околната среда при нанасяне и експлоатация.

Лакът е предназначен за лакиране на паркет, дървени подове /дюшеме/, греди. Подходящ е за лакиране на нови и освежаване на стари покрития.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Преди употреба разбъркай добре съдържанието в опаковката /допуска се разслояване в процеса на лагеруване/.

Лакът за паркет се нанася с четка или валеж върху чиста, суха и обезпрашена повърхност.

При освежаване на стари подове, последните леко се зашлайфат с шкурка или с абразивни машини, обезпрашат се и се пристъпва към лакиране.

Лакът за паркет се предлага във вид готов за нанасяне. Препоръчително дву - трислойно нанасяне при температури от 8С до 25С, през 2-3 часа.

Подовите могат да се използват 48 часа след нанасяне на последната ръка.

Лакът за паркет е в консистенция готова за нанасяне. При необходимост се допуска разреждане с вода до 5%.

Инструменти и зацапани места се измиват с вода преди да са засъхнали.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1. Външен вид на лака - вискозна хомогенна маса
2. Цвят на лака - млечно до мръсно бял
3. Цвят и блясък на покритието – безцветен с копринен гланц или мат
4. Съхливост - пълна до 60 минути.
5. Разход – 70 –100гр/кв.м ; 10-12кв.м./л за ръка в зависимост от естеството на дърво

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5° до 30°С. Пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 12 месеца

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71,996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38, 39 51 31 вътр.312	ФАКС 996 31 39
-----------------------	--	--	-------------------