

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

КОНТАКТЕН ГРУНД ЗА БЕТОН

Бетонгрунд-контакт

ЛП-ТС-111/2005

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Бързосъхнеща полимерна смес с кварцов пясък.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предназначен е за запълване, заздравяване и подобряване сцепващата способност на плътни основи /бетоноти, минерални – стари и нови/ преди нанасяне на мазилки: вароциментови, полимерни, структурирани и др. БЕТОНГРУНД-КОНТАКТ подобрява водоустойчивостта, атмосферостойчивостта и износостойчивостта на нанесената мазилка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

БЕТОНГРУНД-КОНТАКТ се нанася върху суха, добре почистена от прах, масла и други замърсявания бетонова основа със здрава, неронеща се повърхност. Нанасянето се извършва с помощта на четка, валик или машинно.

Интервал на препокриване не по-малко от 2 часа.

Не се допуска нанасяне при :

- температура по-ниска от 5°C и по-висока от 30°C
- влажност на въздуха не по-висока от 80%
- лоши атмосферни условия – мъгла, дъжд, директно слънцегреене.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди да са засъхнали.

БЕТОНГРУНД-КОНТАКТ се произвежда в консистенция готова за директна употреба.

Не отделя органични разтворители.

В периода на лагеруване на БЕТОНГРУНД-КОНТАКТ се допуска разслояване.

Разбъркайте добре съдържанието в опаковката преди нанасяне!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 1.Външен вид | - гъста хомогенна маса |
| 2.Цвят | - розов |
| 2.Разход | - около 0,2 – 0,3 кг/м ² |
| 3.Съхливост | - 2 часа при 20°C |

ОПАКОВКА :

Пласмасови опаковки с вместимост 18л., 5,5л., 2,5л.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от +5°до +30°C.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК : 12 месеца.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71,996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 39
------------------------------	---	--	--------------------------