

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

БОЯ ФАСАДНА ХС-140

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначение:

За боядисване на фасади от циментови и вароциментови мазалки, елементи от обикновен, лек и клетъчен бетон, шпакловани топлоизолационни плоскости експлоатирани в градски, промишлени райони или в райони с висока относителна влажност на въздуха. Прилага се при ново строителство и ремонт.

Използва се и за нанасяне като завършващо покритие върху Композиция огнезащитна “НОВОТЕРМ” и Боя (обмазка) за повърхностна огнезащита “ЛАКОТЕРМ” ВС-21.

Свойства:

Фасадната боя ХС-140 притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния, индустриални отпадъчни газове и агресивни среди. Осигурява ефективна и дълготрайна защита на фасадите съчетана с много добър декоративен ефект.

Подготовка на основата и начин на насяне:

Преди нанасянето на боята повърхностите трябва да бъдат добре почистени от прах, ронливи частици, мазни петна и други строителни замърсявания и след това да се грундират с импрегниращ грунд ХС-011.

Нанася се с четка, ваяк или шприцпистолет при температура не по-ниска от 5°C.

При необходимост се разрежда с разредител ХК- 1 на “ЛАКПРОМ” АД.

Съхнене - 20 °С - 4 часа

Разход - 100 – 170 гр/м²

Опаковка

Метални кофи от 18 л.

Съхранение

В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38 вътр. 312

ФАКС
996 31 42; 996 31 39