

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **СИЛИКОНОВ ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД СО-012**

ЛП-ТС-062/2002

МЗ писмо № 47-22-ХТ-00441/2003

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за импрегниране на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от лек и клетъчен бетон, тухли, гипсофазерни плоскости, газобетонни и минерални основи преди нанасяне на силиконова фасадна боя.

Притежава дълбока проникваща способност, повишава здравината на мазилката, осигурява добро сцепление със следващият слой покритие, подобрява водоустойчивостта, запазва паропроницаемостта на основата и намалява разхода на боя.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Грундът се нанася върху основи, почистени от прах, стари разрушени покрития, мазни петна и други замърсявания с четка, валеж или чрез шприцване в един слой.

Върху силиконовият грунд СО-012 се нанася силиконова фасадна боя след 4 часа.

Не се допуска нанасяне при температура по-ниска от 5°C и по-висока от 30°C. Инструменти и зацапани места се почистват с вода.

**Разреждане:** Произвежда се в консистенция, готова за директна употреба.

**Съхнене:** 4 часа при 20 °C

**Разход:** 8 м<sup>2</sup>/л; или 80 g/m<sup>2</sup> (в зависимост от поръзността на основата).

#### **Съхранение**

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения при температура 5°C - 25°C. Да се предпазва от замръзване!

#### **Гаранционен срок**

12 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---	------------------------------