

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

DEVIL[®] WHITE ДЕВИЛ[®] БЯЛ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ ЛП-ТС-098/2005

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Характеристика: хомогенна суспензия от полимерна дисперсия, пигменти, пълнители и специфични добавки.

Предназначение: за вътрешно боядисване върху бетон, гипсови и варови шпакловки, мазилки, гипсокартон, стар латекс.

Качества:

- трайно и здраво покритие устойчиво на изтриване
- висока степен на белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване
- бързо съхнене
- отлична адхезия
- позволява на стената да “диша”
- нисък разход
- лесно нанасяне
- лесна за поддържане и почистване
- екологически чист продукт

Класификация: Съгласно изискванията на нормите на европейските директиви и българското законодателство.

Подготовка на основата: преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат почистени от прах, стари разрушени покрития, мазни петна и други замърсявания. При необходимост неравностите се запълват с шпакловъчна смес. Шпакловъчна смес на “Лакпром” АД – “ДИСПОПЛАСТ”.

Грундиране: Предварителното грундиране на стените заздравява основата, изравнява попиващата способност. Постига се високо качеството на филма и се намалява значително разхода на боя.

Подходящи продукти на “Лакпром” АД за грундиране:

- Грунд импрегниращ АК-011 дълбокопроникващ;
- Грунд запечатващ блокиращ - за замърсени повърхности от никотин, мазнини, сажди, ръжда и неприятни миризми. Не позволява миграция от слой в слой.

Начин на нанасяне: посредством четка, валик или шприц, в един или два слоя. Преди употреба боята в опаковките трябва да се хомогенизира (разбърка).

Полагането на всеки следващ слой може да започне след окончателното изсъхване на предходния /за не по-вече от 4 часа при температура 20°C/.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

За нюансиране в светли цветове могат да се използват универсални тониращи паста производство на “Лакпром” АД – Акрилатни тониращи бои “СУПЕР ЦВЯТ”.

След предварителна проба боята може да се смесва с други типове дисперсионни или латексови бои.

Температура на околната среда: при температура от 5°C до 30°C. Не се допуска полагане на ДЕВИЛ® БЯЛ при температура под 5°C или над 30°C.

Разреждане: с вода от 3% до 5%.

Почистване на инструменти и зацапани места: почистват се с вода преди да са засъхнали.

Технически данни:

Наименование на показателите	Характеристика и норми
1. Цвят на филма	бял
2. Съхливост, пълна, при температура (20 ± 2)°C	4 часа
3. Нанасяне на втори слой	След пълно изсъхване на първия

Разход за един слой: в зависимост от вида на повърхността

- 140-200 гр/м² (100 – 150 мл/м²)
- 5-7 м²/1 кг

Опаковка: Пластмасови кофи по 5 кг, 15 кг и 25 кг.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение: Боята се съхранява в сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 25°C, като се предпазва от замръзване.

Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Хигиена и безопасна работа: Продуктът не се класифицира като опасен. За повече информация – справка с Информационния лист за безопасност.

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------