

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

“ДИСПОПЛАСТ®” ФИНА ПАСТООБРАЗНА ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ЛП-ТС-010/00

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначена е за шпакловане на вътрешни стени, тавани, за изглаждане на пукнатини и други дребни дефекти. Позволява на стената да диша.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Препоръчително е основата да бъде добре почистена от прах, постни бои и стари наслоявания. След това се грундира с Импрегниращ грунд АК-011.

Нанася се с помощта на еластична метална шпакла /маламашка/, при температура над 5°C.

Дебелината на всеки слой да не надвишава повече от 1 мм. като всеки следващ се нанася след окончателното изсъхване на предишния.

Върху “Диспопласт®” могат да се нанасят вододисперсионни бои тип “Дисповит®” или други на същата основа.

“Диспопласт®” се предоставя във вид готов за употреба.

Инструментите и зацапаните места се почистват с вода преди да са засъхнали. Не съдържа органични разтворители.

Технически данни

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Съхливост при 20°C | - 2 часа |
| 2. Способност на покритието към шлайфане | - покритието се шлайфа след 90 минути |
| 3. Разход за дебелина на сух филм 0,5 mm | - 1 kg/m ² |

Опаковка

Пластмасови опаковки по 2 кг; 6 кг.

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температури от 5°C до 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!

Гаранционен срок

12 месеца от датата на производство.