

"Л А К П Р О М" АД – СОФИЯ

БЪРЗОСЪХНЕЩ, ЕМАЙЛЛАК ЗА ЧЕРНИ, ЦВЕТНИ МЕТАЛИ и PVC ЛП-ТС-145/08

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Бързосъхнещият емайллак за черни, цветни метали и PVC е еднокомпонентен лак, на база термопластична акрилатна смола в разтвор на органични разтворители. Съхне бързо, лесен за нанасяне. Има много добра адхезия към повърхности от цветни метали. Притежава висока твърдост, атмосферостойчивост, химикалоустойчивост, устойчивост на влага и минерални масла.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Служи като декоративно защитно покритие на стоманени изделия, поцинковани, алуминиеви и медни повърхности, като улуци, водосточни тръби, покриви, кубета на църкви и изделия от PVC, като тръби и др.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Преди употреба лакът се разбърква добре. За постигане на качествено покритие и осигуряване на адхезия, боядисваните повърхности трябва да са сухи, обезмаслени и почистени от прах. Нарушени стари покрития се отстраняват предварително. Нанасянето се извършва с четка, валик или шприцване, в един или два слоя. Готов за следващо нанасяне след 5-6 часа.

РАЗРЕЖДАНЕ - с разредител "ХК-1" и "К", производство на "Лакпром" АД - 2 %

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1. Цвят - 10 цвята
2. Съхливост - 5 ч. при 20°C
3. Разход - 120-140 гр./м² за един слой

Разхода не отчита загубите при нанасяне.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредител "ХК-1" и "К".

ОПАКОВКА:

Метални опаковки от 700 мл. и 18 л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити, сухи складови помещения при температура до 25°C.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 12 месеца от датата на производство