

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

БЕЗИР ИК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за грундиране на дървени повърхности. Върху полученото покритие могат да бъдат нанесени всички алкидни и алкидно-акрилатни лакове, емайллакове и бои.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Нанася се върху предварително почистена от прах, механични замърсявания и др. дървена основа с четка или шприц при температура не по-ниска от 5°C.

Продуктът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда!

За почистване на инструментите след работа се използва разребител МРТ или АМВ на “Лакпром” АД.

Съхливост при 20 °С - 24 часа

Опаковка

Металникофи – 18 л или в други подходящи опаковки при предварително споразумение с потребителя.

Съхранение

В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°C до 25°C предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------