

## **“ЛАКПРОМ” – АД**

### **ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за грундиране на циментови и вароциментови мазилки, бетонни и минерални основи, преди нанасяне на Декоративна минерална мазилка.

Грундът заздравява основата, изравнява повърхността, осигурява добро сцепление, като подобрява водоустойчивостта и атмосфероустойчивостта на нанесената върху него Декоративна минерална мазилка.

#### **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:**

Грундът се нанася върху здрава, суха и чиста основа.

Нанасянето се извършва с помоща на четка , валик или шприц пистолет.

Интервал на препокриване не по-малко от 4 часа.

Не се допуска нанасяне при температура по-ниска от 5°C и по-висока от 30°C.

Инструменти и зацапани места се почистват преди да са засъхнали с вода.

Грундът се произвежда в консистенция годна за директна употреба.

Не отделя органични разтворители.

#### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

1.Разход - около 100 – 200 g/m<sup>2</sup> / 8 – 10 м<sup>2</sup>/л в зависимост от вида на основата

2.Съхливост - 4 часа при 20°C

#### **ОПАКОВКА :**

Пласмасова опаковка с вместимост 18л; 15л; 5,5л

#### **СЪХРАНЕНИЕ:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от +5°до +25°C.

Дасе пази от замръзване!

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК :** 12 месеца от датата на производство

**ЦЕНТРАЛА**  
996 32 47

**ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ**  
996 30 71,996 41 46

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ**  
996 43 38вътр.312

**ФАКС**  
996 31 39