

## **“ЛАКПРОМ” АД**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

### **ШЛАЙФГРУНД ЗА ДЪРВО**

/ водоразредим/

ЛП-ТС-113/06

#### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Акрилна полимерна смес със съдържание на специфични добавъчни материали, позволяващи добра обработка на дървената повърхност и защитавайки я от вредното въздействие на влага.

Шлайфгрундът за дърво е подходящ за грундиране на всички видове дърво и дървени повърхности. Осигурява добро порозапълване, бърза съхливост, лесно шлайфане. Повърхността става гладка, с изравнена попиваща способност.

Успешно замества шлайфгрундове на солвентна основа.

#### **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:**

Шлайфгрундът се нанася върху здрави и чисти дървени повърхности. Обработените с шлайфгрунд повърхности са подходяща основа за нанасяне на всички видове бои и лакове за дърво според предназначението им: алкидни, нитроцелулозни, полиуретанови, водоразредими, дисперсионни.

Нанася се чрез шприцване, четка, валик. Шлайфа се машинно или ръчно.

Шлайфгрунда се предлага във вид готов за нанасяне. Инструменти и зацапани места се измиват с вода.

#### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Външен вид     | - бяла вискозна течност           |
| 2. Съхливост      | - 60 минути при 20 <sup>0</sup> С |
| 3. Условен разход | - 70-80 гр/м /10-12кв.м/л /.      |

#### **ОПАКОВКА:**

Пластмасови опаковки с вместимост 450 мл. и 5,5 л.

#### **СЪХРАНЕНИЕ:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5<sup>0</sup> до 30<sup>0</sup>С.

Пази от замръзване!

**Гаранционен срок:** 12 месеца

**ЦЕНТРАЛА**

996 32 47

**ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ**

996 30 71,996 41 46

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ**

996 43 38

**ФАКС**

996 31 39