

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД ЗА ДЪРВО

ЛП-ТС-054/2002

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за грундиране на необработени с лаковобояджийски материали дървени повърхности независимо от вида на дървесината. Защишава дървесината при стареене от разстъргване, пробиване или прах. Притежава дълбока проникваща способност. Защишава дървото отвътре и отвън.

Импрегниращият грунд за дърво е подходяща основа за огнезащитните покрития за дърво “Лакотерм ВС-21”- боя за повърхностна огнезащита на кабели и дърво, “Новотерм”- композиция огнезащитна изолираща за метални конструкции и дърво и “Стоптерм”- водоразредима огнезащитна изолираща композиция за метални конструкции и дърво на “ЛАКПРОМ” АД.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове лаково-бояджийски материали за дърво според предназначението им – алкидни, нитроцелулозни, полиуретанови или вододисперсионни.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди грундирането дървената повърхност трябва да бъде добре шлайфана, обезпрашена и почистена от осмолявания и замърсявания.

Грундът се нанася чрез шприцване, с четка или бала без да се разрежда.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредител МРТ или АМВ.

Препоръчва се преди нанасяне на завършващото покритие шлайфане с фина шкурка и обезпрашаване.

Разреждане: Не е необходимо разреждане на грунда преди нанасянето му.

Съхнене: 60 минути при 20 °С

Разход: 12 - 16 м²/л или 60 – 80 g/m² в зависимост от вида на дървесината

Опаковка

Метални кутии от 700 ml; 2,6 l

Метални кофи от 18 l.

Съхранение

Съхранява се в сухи, закрити и добре проветривани складови помещения при температура от 0°С до 25°С, предпазен от действието на пряка слънчева светлина.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА
39 51 31

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38 вЪт.. 312

ФАКС
39 51 33; 39 49 79