

“ЛАКПРОМ” – АД

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

КВАРЦОВА БОЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА: декоративна боя от пигменти, пълнители и добавъчни материали в разтвор на полимерна дисперсия, със съдържание на обработен кварцов пясък.

ПРИЛОЖЕНИЕ: предназначена е за интериорно и екстериорно боядисване в жилищни и обществени помещения и сгради. Нанася се върху всички видове минерални основи – варови, циментови, вароциментови, гипсови; бетонови; стари латексови покрития.

КВАРЦОВАТА БОЯ е с “дишаща” способност, висока покривност, белота, устойчивост на атмосферни влияния и здравина.

КВАРЦОВАТА БОЯ може да се оцветява в светли, пастелни тонове с цветни тониращи паста - Акрилатна тонираща боя “Супер цвят” на “Лакпром”- АД

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

КВАРЦОВАТА БОЯ се произвежда в консистенция готова за нанасяне. В периода на лагеруване се допуска разслояване. Разбъркай добре съдържанието на опаковката преди нанасяне!

КВАРЦОВАТА БОЯ се нанася върху здрави, равни, сухи, чисти, предварително грундирани повърхности. Подходящи грундове: Грунд импрегниращ АК-011; АК-011К; Бетонгрунд – Контактен грунд за бетон, Грунд зашечатващ, блокиращ.

Нанасянето се извършва с помощта на валик /къс косъм/ на успоредни ивици.

В зависимост от техниката /похвата/ на нанасяне може да се постигне декоративен ефект на покритието.

Интервал на препокриване не по-малко от 90 минути.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди да са засъхнали.

Не отделя органични разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Външен вид | - гъста хомогенна маса |
| 2. Цвят | - бял |
| 2. Разход | - около 5 – 6 кв.м/л за една ръка;
300-350 гр/кв.м |
| 3. Съхливост | - 90 минути при 20°C |

ОПАКОВКА :

Пласмасови опаковки с вместимост 18л., 5,5л., 2,5л.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от +5°до +25°C.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК : 12 месеца.

ЦЕНТРАЛА

996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

996 43 38

ФАКС

996 31 39