

# **“ЛАКПРОМ” – АД**

## **БОЯ ЗА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ** **/ ВОДОРАЗРЕДИМА /** **ЛП-ТС-130/2007** **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Представява декоративно – защитна боя от специално подбрани пигменти, пълнители, специфични добавки във воден разтвор на полимерна дисперсия. Водоразредим, безвреден продукт, несъдържащ тежки метали и летливи органични съединения.

Не оказва вредно въздействие върху околната среда.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

Боята е предназначена за боядисване на пчелни кошери и всички видове дървени повърхности с цел защита и декорация, с интериорно и екстериорно предназначение.

Полученото покритие е атмосфероустойчиво и осигурява дълготрайна защита.

### **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:**

Боята за пчелни кошери се нанася с помощта на четка или валик, върху суха и чиста повърхност, предварително грундирана с разредена 1:1 до 1:2 боя с вода.

Преди боядисване дървената, грундирана повърхност може да бъде шлайфана с фина шкурка и обезпрашена.

В процеса на лагиране на Боята за пчелни кошери се допуска леко разслояване, затова е необходимо добро разбъркване в опаковката преди нанасяне.

Боята за пчелни кошери се произвежда в консистенция годна за нанасяне. При необходимост се разрежда с вода до 5%.

Препоръчва се двуслойно нанасяне на боята, като вторият слой се нанася след пълното изсъхване на предходния.

За добър външен вид на покритието се препоръчва работа при температури от 15°C до 25 °C и относителна влажност на въздуха не повече от 70%. Да не се боядисва при температури по-ниски от 5 °C.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди да са изсъхнали.

### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

Цвят: бял, жълт, светло син, син  
Съхнене 20°C: повърхностно – 60 минути  
пълна съхливост - 4 – 5 часа

В зависимост от температурата и влажността на въздуха времето за пълното изсъхване на покритието може да нарастне до 24 часа.

Разход в зависимост от цвета : 12 – 15 м<sup>2</sup>/л 70 – 100 гр/м<sup>2</sup>

### **ОПАКОВКА :**

Пласмасови опаковки – 1,2л ; 5,5л

### **СЪХРАНЕНИЕ:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от +5°до +30°C. Да се предпазва от замръзване!

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК :** 12 месеца

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вът.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------