

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

БЕЗИР ЛЕНЕН

ЛП-ТС-025/2001

ИНСТУРКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за грундиране на дървени повърхности. Върху полученото покритие могат да бъдат нанесени всички алкидни, алкидно-акрилатни лакове, емайллакове и бои.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Нанася се върху предварително почистени от прах, механични замърсявания дървени повърхности с четка, шприц или валеж при температура не по-ниска от 5 °С

Продуктът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда!

За почистване на зацапани места и инструменти препоръчваме употребата на Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

Съхливост 20 °С - 24 часа

Опаковка

Метални кутии с вместимост 0,700 л, 18 л

Съхранение

В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°С до 25°С предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 31 42	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------