

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

**БЕЗИР ЛЕНЕН**

**ЛП-ТС-025/2001**

## **ИНСТУРКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначен е за грундиране на дървени повърхности. Върху полученото покритие могат да бъдат нанесени всички алкидни, алкидно-акрилатни лакове, емайллакове и бои.

### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Нанася се върху предварително почистени от прах, механични замърсявания дървени повърхности с четка, шприц или валеж при температура не по-ниска от 5 °С

***Продуктът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда!***

За почистване на зацапани места и инструменти препоръчваме употребата на Разредител АМВ или МРТ на “Лакпром” АД.

Съхливост 20 °С - 24 часа

### **Опаковка**

Метални кутии с вместимост 0,700 л, 18 л

### **Съхранение**

В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°С до 25°С предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

### **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 31 42	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------