

“ЛАКПРОМ” – АД

ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ

ЛП-ТС-084/04

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначено е за залепване на паркет върху бетонни подове.

Подходящо е за залепване и на корк, шперплат, фазер, нетъкан текстил /велтер, деколин/, каширани подови настилки и различни елементи от дървесина към циментови мазилки, елементи и стени от бетон, бетонни подове и други.

Лепилото е подходящо и за залепване на дърво с дърво.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Основата, върху която се извършва залепването, трябва да бъде гладка, почистена от кофражни масла, боя, прах и суха.

При наличие на армировка по повърхността, дефекти или пукнатини, последните се обработват с циментно- пясъчен разтвор до изравняване на основата, а при наличие на лаково- бояджийско покритие, последното се сваля напълно.

При нова циментова замазка, лепилото може да се прилага след изтичане на технологичното време от 28 дни за отлежаване и втвърдяване на основата.

Лепилото за паркет се нанася с четка, валяк или шпакла в тънък слой /до 1 мм./ еднократно в края на паркетния елемент, предстоящ за залепване. Намазаната повърхност се притиска плътно към основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1.Отворено време при температура ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$), в минути, не по- малко от 15.

ОПАКОВКА :

Пласмасови опаковки с вместимости – 1,2л; 5,5л; 18л

СЪХРАНЕНИЕ:

В сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 30°C .

Да се пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК :

12 месеца от датата на производство в оригинални, неотваряни опаковки.

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71,996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38 вътр.312

ФАКС
996 31 39