

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **“ЛАТЕКС - НОРМАЛ”**

***ДИШАЩ***

**ЛП-ТС-031/2001**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **Предназначение**

Предназначен е за вътрешно боядисване на жилищни помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др. подобни. Позволява на стената да диша.

Екологически чист продукт, разрешен от Министерство на здравеопазването.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат почистени от прах, стари разрушени покрития.

Основата се грундира с Грунд импрегниращ АК-011.

Предварителното грундиране на стените заздравява основата, подобрява качеството на филма и намалява разхода на боя.

За поправка на пукнатини, неравности и други дефекти по повърхността се препоръчва шпакловъчна смес “ДИСПОПЛАСТ”

Преди употреба боята се хомогенизира добре в опаковката.

Нанася се с четка, валеж или шприц пистолет в два или повече слоя. Полагането на всеки слой може да започне, след окончателното изсъхване на предходния слой, но не по-рано от 2 часа.

Не се допуска нанасяне на “ЛАТЕКС – НОРМАЛ” при температура под 5°C и над 30°C.

За нюансиране може да се използва Акрилатна тонираща боя “Супер цвят” или цветни тониращи паста.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

#### **Опаковка**

Пластмасови кофи по 5кг, 20 кг и 24 кг.

#### **Съхранение**

Боята се съхранява при температура от 5°C до 25°C в закрити и сухи складови помещения, предпазена от действието на преки слънчеви лъчи.

Да се предпазва от замръзване!

#### **Гаранционен срок**

12 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА  
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38 вџт.. 312

ФАКС  
996 31 42; 996 31 39