

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЛАЗУРНИ ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО “ЛАЗУРИН”®

ЛП-ТС-010/2001

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Описание

Защитно, декоративно покритие за дърво, на основата на високомаслен алкид. Светло и атмосфероустойчив, UV защита.

Приложение

За бита и индустрията. За външно и вътрешно приложение, върху дограми, огради, ламперии, градинска мебел, сачак и др.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Новоизработените дървени изделия трябва да бъдат добре почистени от осмоявания и шлайфани. Ако преди това са нанасяни други покрития те следва да бъдат отстранени чрез добро шлайфане. Преди употреба лакът в опаковките трябва да се разбърка добре.

Препоръчително е нови дървени повърхности да се защитят с водоразредим импрегнант за дърво или импрегниращ грунд за дърво. Върху изсъхналата грундирана повърхност се нанася лазурният лак.

Лазурните лакове за дърво “ЛАЗУРИН”® се нанасят посредством четка, валяк или сунгер при температура над 5°C. Препоръчва се трислойно нанасяне.

Лакът се предоставя във вид готов за употреба

За измиване на зацапани места и инструменти, да се използват разредителите АМВ или МРТ - на “ЛАКПРОМ” АД.

Технически данни

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Цвет | безцветен, бор, тик, кестен, палисандър, махагон, кафяв, зелен, син, люляк, червен, черен и др. |
| 2. Съхливост 20 °C | - 24 часа |
| 3. Разход за един слой | - 18 - 20 кв.м/л
- 14 – 15 кв.м/опаковка от 0,700 л |

Опаковка

Метални кутии с вместимост 0,700 л.

Съхранение

Опаковките се съхраняват в сухи, добре проветривани складови помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0° до 25°C.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство