

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН ПФ-025 ЛП-ТС-ППХ-029/99

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за антикорозионна защита на конструкции и съоръжения от черни метали в период на монтажа и съхранението им.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове алкидни, алкидно-акрилатни, бои и емайллакове, огнезащитна боя “Новотерм”

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат добре почистени от ръжда, маслени петна.

Преди употреба грундът се разрежда 1-3 % до работен вискозитет с разредители МРТ или АМВ

Нанася се с четка, валеж или шприц пистолет при температура не по-ниска от 5°C.

Технически данни

1. Цвят - червено-кафяв, сив,бежов, ЧЕРЕН И RAL 3009
2. Съхнене 20 °С - 10 часа
3. Разход - 10-12 м²/л (80 – 100 g/m²)

Опаковка

Метални кофи от 18 л.

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, при температура 0°C - 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------