

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

СИЛИКОНОВА ФАСАДНА БОЯ

ЛП-ТС-058/2002

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначена е за външно боядисване на циментни и вароциментни мазилки, елементи и стени от обикновен лек и клетъчен бетон, газобетонни и минерални основи, шпакловани топлоизолационни плоскости. Прилага се при ново строителство и при ремонт.

Притежава:

- висока водоотблъскваща способност – не пропуска водните капки, които стичайки се надолу отмиват натрупаните наслоявания и фасадата остава чиста и суха;
- отлична устойчивост на атмосферни влияния, промишлени замърсявания и висока влажност на въздуха;
- добра покриваща способност;
- позволява на стената да “диша” (паропроницаемост);
- лесно се нанася.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Нанася се върху здрава и добре почистена от прах и мазни петна, стари наслоявания и други замърсявания повърхност, **задължително** грундирана със Силиконов импрегниращ грунд СО-012.

НАНАСЯНЕ

С четка, валеж или чрез шприцване в два слоя. Интервал на препокриване – не по-малък от 4 часа.

Не се допуска нанасянето на боята при температури под 5°C и над 30°C.

СИЛИКОНОВАТА ФАСАДНА БОЯ не трябва да се смесва с други типове дисперсионни, латексни или фасадни бои.

За оцветяване могат да се използват Акрилатни тониращи бои “СУПЕР ЦВЯТ” на “ЛАКПРОМ” АД.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

Боята се произвежда в консистенция , готова за нанасяне. При необходимост се разрежда с вода.

Условен разход: 150 – 200 g/m² в зависимост от вида на основата.

Съхнене: 4 часа при 20°C

СЪХРАНЕНИЕ

Боята се съхранява в сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 30°C. Да се пази от замръзване.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------