

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЛАК СИНТЕТИЧЕН ЗА ОБЩА УПОТРЕБА ПФ-12 ЛП-ТС-008/01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначение:

Употребява се за лакиране на дървени повърхности и предмети за битови нужди /ламперии, стилажи, врати, мебели, веранди и др./, както и за надлакиране на предварително грундирани или боядисвани метални предмети, експлоатирани на открито или вътре в помещения.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Повърхностите трябва да са сухи и добре почистени от прах, маслени петна, механични замърсявания.

Нанасянето се извършва с четка, валик, чрез шприцване или потапяне, един или два слоя при температура над 5 °С.

Предлага се готов за употреба.

Зацапани места и инструменти се почистват с разредители МРТ или АМВ на “Лакпром” АД преди да са засъхнали.

Технически данни

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Съхливост при 20°С | - 15 часа |
| 2. Разход за един слой | - 15 – 16 м ² /л |
| | - 11 – 12 м ² /опакровка от 0,700 л |

Опаковка

Метални кутии с вместимост 0,700 л., метални кофи от 18 л.

Съхранение

В сухи и закрити помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0°С до 25°С

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вѣт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 42
-----------------------	---	---	------------------------------