

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

Санитол - нов

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ЛП-ТС-117/2006

Описание: Разтвор устойчив на развитието на плесени, фунги и бактерии.

Приложение: Използва се за обработка на стени и тавани в помещения с висока влажност и изпарения, при наличие на петна от влага и течове в жилищни и обществени сгради: болници, поликлиники, производствени и складови помещения в хранително-вкусовата промишленост, закрити басейни, бани и други, преди боядисване с “Дисповит[®] - W” боя устойчива на плесени, фунги и бактерии.

Разреждане: Предлага се в консистенция готова за употреба.

Нанасяне: “Санитол” - нов се нанася върху здрава основа почистена от ронещи се части и механични замърсявания, отдолу нагоре, чрез втриване с четка или шприцване с пистолет. Препоръчва се еднослойно нанасяне. Следващото покритие “Дисповит[®] - W” боя устойчива на плесени, фунги и бактерии може да се нанесе след изсъхване на основата - не по-рано от 2 часа.

Разход: 14-20 кв.м/л.

Да не се смесва “Санитол” – нов с дисперсионни бои за вътрешно и външно боядисване.

Съхранение: В закрити и сухи складови помещения при температура от 5 до 30°C. Да се предпазват от замръзване.

Гаранционен срок: 12 месеца.

Опаковки: пл. бутилки 970 мл.

ЦЕНТРАЛА 996-32-47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38вътр. 312	ФАКС 996-31-42; 996-31-39
-----------------------	---	--	------------------------------