

“ЛАКПРОМ”АД - СОФИЯ

ТОПЛОУСТОЙЧИВА БОЯ СИЛИКОН 300°С

ЛП-ТС- 046/2002

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Приложение: Предназначена е за декоративно оформление и антикорозионна защита на метални повърхности, подложени на въздействието на температури - до **300°С** - камини, печки, фурни, радиатори и др.

Покритието е устойчиво на петролни продукти, вода и минерални масла.

Подготовка на основата: Нанася се **еднослойно** върху здрави, сухи и добре почистени от ръжда, окалина, соли, оксиди, прах, нефтопродукти, мазни петна, стари наслоявания и др. замърсявания повърхности.

Нанасяне: с четка. Преди употреба се разбърква добре.

Разреждане: Продуктът се предоставя в консистенция, годна за употреба.

Почистване на инструменти и зацапани места: с разрежител КЛС, АМВ или МРТ на "ЛАКПРОМ" АД

Разход: 95 - 105 г/м² за 20 микрометра сух филм

Съхнене: 180 мин. при 20⁰С. Боядисаната повърхност е годна за манипулация след 180 минути.

За постигане на дълготрайна термична стабилност на покритието е задължително то да се нагрее при 180⁰С за 30 минути.

Съхранение: В сухи, закрити и добре проветрявани складови помещения при температура от 0°С до 25°С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

***Продуктът е съобразен с екологичните норми,
безопасен за живота и здравето на хората и за околната среда
Произведен от висококачествени суровини на водещи фирми в ЕС***

Опаковка: метални кутии - 300 g; 20 kg.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство.