

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ТЕРМОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **Характеристика:**

Термоизолационното покритие представлява високотехнологична, енергоспестяваща Акрилна боя със съдържание на керамични микросфери – “вакуумни перли”.

Покритието действа изолиращо чрез формиране на плътен керамичен слой, който намалява преминаването на топлина през боядисаната повърхност.

Образувалата се керамична бариера не допуска влизането на топлина през лятото и запазва топлината вътре в помещенията през зимата. Действа шумоизолиращо.

Термоизолационното покритие е с висока покриваща способност, “дишащо”, с твърд филм, устойчив на: надраскване и замърсяване; UV – лъчи и атмосферни влияния. Покритието е високотехнологичен, дълготраен, икономически ефективен, лесно приложим, безопасен при нанасяне – нетоксичен, негорим, безвреден за околната среда продукт.

#### **Предназначение:**

Термоизолационното покритие е предназначено за интериорно и екстериорно приложение върху всички видове минерални повърхности – гипсови, варови, циментови, вароциментови, бетонови, както и върху стари латексови повърхности.

За боядисване на стени и тавани в жилищни, детски и здравни заведения, търговски и промишлени помещения.

#### **Подготовка на основата:**

Покритието се нанася върху здрави и равни, сухи и чисти от прах и замърсявания повърхности.

Препоръчително е предварително грундиране на основата с Импрегниращ грунд АК-011; Силиконов грунд СО-012 или силикатен импрегниращ грунд СК-011.

#### **Нанасяне:**

Преди употреба се разбърква.

Нанася се при температура над 5 °С с четка, валик или шприцване.

Препоръчва се двуслойно нанасяне с дебелина на сухия слой покритие не по-малко от 200 микрометри. Втория слой се нанася след пълно изсъхване на първия.

Термоизолационното покритие може да се оцветява с Акрилатна тонираща боя “Супер цвят”

Продуктът се произвежда в консистенция готова за нанасяне, на при необходимост според метода на нанасяне се допуска разреждане с вода до 5%.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди да са засъхнали.

***Забележка: Не се препоръчва нанасяне на покритието при атмосферни температури над 35 °С (температура на основата до 25***

ЦЕНТРАЛА 996-32-47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38вътр. 312	ФАКС 996-31-42; 996-31-39
-----------------------	---	--	------------------------------

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

***°C), силно, пряко слънчево греене или неблагоприятни атмосферни условия (силен вятър, дъжд).***

***Да не се прилага върху влажни, мокри или обледени основи.***

## **Технически данни**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Външен вид         | - гъста, хомогенна маса  |
| 2. Цвят               | - бял  |
| 3. Съхливост при 20°C | - до 2 часа;   |
| 4. Разход             | - 180-200 г/м <sup>2</sup> за еднослойно покритие<br>- 6,5 – 7 м <sup>2</sup> /л |

## **Опаковка**

Пластмасова кофа от 5 ; 18 л

## **Съхранение**

Опаковките се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температури не пониски от 5°C и не по високи от 25°C.

## **Гаранционен срок**

24 месеца от датата на производство в затворени оригинални опаковки.