

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

УНИВЕРСАЛЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ ГРУНД ВЛ-021 ЗА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛП-ТС-008/2000

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за защита на повърхности от черни, цветни /алуминий, мед/ метали и поцинкована ламарина експлоатирани в условия на атмосферна корозия.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове лакове и бои: алкидни, акрилатни, нитроцелулозни, епоксидни, хлоркаучукови, полиуретанови и др.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат добре почистени и обезмаслени. Нанася се с четка, валеж или шприцпистолет при температура не по-ниска от 5°C.

При необходимост от разреждане 1-3 % или за измиване на зацапани места и инструменти се използва разредител “МИ”.

Грундът се нанася в един слой. Нанасянето на следващ слой от други видове бои и лакове може да стане след 24 часа.

Технически данни

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Цвят на грунда | - бежов, черен, светлосив |
| 2. Съхливост при 20°C | - 30 мин. |
| 3. Разход | - 100 – 120 г/кв.м |

Опаковка

Метални кутии по 700 мл метални кофи по и 18 л.

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи помещения, при температура 0°C - 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38, вѓтр. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	--	------------------------------