

“ЛАКПРОМ” – АД

ИМПРЕГНАНТ ЗА ДЪРВО

/водоразредим, дълбокопроникващ/
ЛП-ТС-112/2006

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Импрегнанта за дърво е създаден на база воден разтвор на полимер със специални добавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За импрегнация и грундиране на дървени повърхности от всякакъв вид дървесина след дървопреработката и преди полагане на декоративни покрития.

Осигурява трайна защита на дървото при стареене от разстъргване, пробиване или прах.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Преди импрегниране дървената повърхност трябва да бъде шлайфана, обезпрашена и почистена от осмолявания и замърсявания.

Импрегнантът се нанася чрез шприцване, с четка или бала без да се разрежда. Инструменти и зацапани места се почистват с вода.

Препоръчва се преди нанасяне на завършващото покритие шлайфане с фина шкурка и обезпрашаване. Върху импрегнираните повърхности може да се нанасят всички видове покрития за дърво – алкидни, нитроцелулозни, полиуретанови или вододисперсионни.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1. Разход: 120 – 170 мл/м² в зависимост от вида на дървесината.

2. Съхнене: 1 час при 20 °С

3. Шлайфане: след 4 часа

ОПАКОВКА :

Плътно затварящи се пластмасови бутилки от 1л .

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити, сухи и добре проветривани складови помещения при температура не по-висока от 5 до 25°С, предпазен от действието на пряка слънчева светлина и открит огън.

Пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК : 12 месеца

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71,996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38

ФАКС
996 31 39