

“ЛАКПРОМ” – АД

ВОДРАЗРЕДИМ ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предназначен е за боядисване на дървени повърхности и изделия от естествен дървен материал с цел защита и декорация.

Покритието е прозрачно, подчертава естественият вид и текстура на дървото. Атмосфероустойчиво, устойчиво против слепване, осигурява дълготрайна UV – защита . Предпазва дървото от вредното въздействие на плесени, гниене , паразити и замърсяване.

Водоразредимият Лазурен лак за дърво е подходящ за боядисване на мебели, ламперии, талашитови плоскости, декоративни изделия за битово обзавеждане, дограма и др. дървени изделия с интериорно и екстериорно приложение.

В процеса на лагеруване на Водоразредимите Лазурни лакове се допуска разслояване, затова е необходимо добро разбъркване в опаковката преди нанасяне.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Водоразредимите лазурни лакове се нанасят четка, валеж или шприцване върху шлайфана, обезпрашена и без повърхностни дефекти предварително грундирана с Импрегнант за дърво водоразредим, дълбокопроникващ или Шлайфгрунд за дърво водоразредим, производство на “Лакпром” АД.

Препоръчва се двуслойно нанасяне на Лазурния лак, като вторият слой се нанася след пълното изсъхване на предходния, но не по-рано от 3 часа.

Не се препоръчва нанасяне на лака при температура под 5⁰С.

При необходимост се разрежда с вода.

Инструменти и изцапани места се почистват с вода преди засъхване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Цвят: по еталон
Разход: 80 – 90 гр/м² (10-12м²/л)
Съхнене 20⁰С: 2 часа

ОПАКОВКА :

Пласмасови опаковки – 450 ml.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура не по-ниска от +5⁰. Да се предпазва от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК : 12 месеца от датата на производство

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вџт.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------