

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

**ГРУНД ЗАПЕЧАТВАЩ, БЛОКИРАЩ
ЛП-ТС-088/04**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначение:

За грундиране на нови шпакловки и гипс картон. Запечатва замърсявания от никотин, мазнини, сажди, ръжда и неприятни миризми, без да се налага предварителното им почистване. Предотвратява миграцията на лошия мирис на цигари, други характерни миризми и жълти петна от слой в слой. Осигурява добра адхезия между замърсената повърхност и следващия слой боя.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове вододисперсионни бои - “ЛАТЕКС - НОРМАЛ”; “ДИСПОВИТ W”; “ДИСПОВИТ”; “ДИСПОВИТ СУПЕР”, ФАСАДНА БОЯ АК-1, Devil White.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Основата трябва да е здрава.

Нанасянето се извършва с четка или валеж.

Не се допуска нанасяне при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

Технически данни

1. Съхливост при 20 °C - 2 часа
2. Разход - 80-100 г/м²

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи помещения при температура 5° - 25°C, като се предпазва от замръзване.

Гаранционен срок

12 месеца от датата на производство.