

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

**ГРУНД ЗАПЕЧАТВАЩ, БЛОКИРАЩ
ЛП-ТС-088/04**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначение:

За грундиране на нови шпакловки и гипс картон. Запечатва замърсявания от никотин, мазнини, сажди, ръжда и неприятни миризми, без да се налага предварителното им почистване. Предотвратява миграцията на лошия мирис на цигари, други характерни миризми и жълти петна от слой в слой. Осигурява добра адхезия между замърсената повърхност и следващия слой боя.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове вододисперсионни бои - “ЛАТЕКС - НОРМАЛ”; “ДИСПОВИТ W”; “ДИСПОВИТ”; “ДИСПОВИТ СУПЕР”, ФАСАДНА БОЯ АК-1, Devil White.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Основата трябва да е здрава.

Нанасянето се извършва с четка или валик.

Не се допуска нанасяне при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

Технически данни

1. Съхливост при 20 °C - 2 часа
2. Разход - 80-100г/м²

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи помещения при температура 5° - 25°C, като се предпазва от замръзване.

Гаранционен срок

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 39 , 996 31 42
-----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------