

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛП-ТС-002/2000

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Системата се състои от Грунд за поцинкована ламарина ХС-05 и завършващо покритие – Боя за поцинкована ламарина ХС-15.

Предназначение

Употребява се за защита на повърхности от поцинкована ламарина. Системата има добра адхезия към поцинкована ламарина, която нараства във времето.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди употреба грундът и боята се разбъркват добре. Повърхността на поцинкованата ламарина трябва да бъде предварително добре почистена и обезмаслена с разредител ХК-1. Препоръчва се грундът да бъде нанесен в два слоя. Интервалът на препокриване е 24 часа, след което се нанася завършващото покритие ХС-15. При нова поцинкована ламарина директно се нанася боя ХС-15, в два слоя, без да се нанася грунд.

Нанасянето се извършва посредством четка, валик или шприцпистолет при температура не по-ниска от 5°C.

Боята и грундът се предлагат в консистенция готова за нанасяне. Не се разреждат.

За измиване на зацапани места и инструменти се използва разредител ХК-1 .

Технически данни

1. Цвят
2. Съхливост 20 °С
3. Разход

Грунд ХС-05

- светлозелен; червен
- 4 часа
- 5 –6 m²/л

Боя ХС-15

- 10 цвята
- 4 часа
- 6-7 m²/л

Опаковка

Метални кутии с вместимост 0,700 л.; метални кофи по 18 л.

Съхранение

В сухи помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0° до 25°C.

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 996 30 66	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---	------------------------------